


NADPROŻE STALOWE BS...



Belki stalowe opierać na podlewce betonowej B25 gr. min. 12 cm
lub podmurówce z cegły pełnej kl.150 na zapr. 5MPa min. 4 warstwy
Długość podlewki lub podmurówki 25 cm

Wykaz stali

oznaczenie na rys.	ilość	przekrój	długość	masa jedn.	St3SX
		mm	mm	kg/m	kg
BS60	2	1/2HEB240	900	41,60	74,88
BS65	1	1/2HEB240	950	41,60	39,52
BS75	2	1/2HEB240	1050	41,60	87,36
BS90	1	1/2HEB240	1200	41,60	49,92
					251,68

Stal St3SX

MAPRO
Spółka z o.o.

MAZOWIECKIE
BIURO PROJEKTÓW w PŁOCKU

Opis rysunku						Nr umowy	
Obiekt		Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza Nr 2 Państwowej				6/2008	
Adres		Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8a działki nr 2874/1 i 2874/2					
Treść rysunku Nadproża stalowe BS...						Branża	
						konstr.	
						Skala	
						1:10	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Data	Podpis	Nr rysunku	
Projektant	mgr inż. Janusz Zawadzki	127/88	konstr.-bud.	11.2008r.		55	
Opracował	techn. Beata Marszałek			11.2008r.			
Sprawdził	mgr inż. Jadwiga Wrona	117/88	konstr.-bud.	11.2008r.			