



WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m²)
1	PRZEDSIONEK	4.13
2	HALL WEJŚCIOWY	17.85
3	PUNKT ALARMOWY	35.60
4	ZAPLECZE DYŻURKA	6.64
5	ŁAZIENKA	4.17
6	SERWEROWNIA	6.15
7	POKÓJ DOWÓDCY JRG	14.60
8	POKÓJ Z-CY DOWÓDCY	14.70
9	POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY	14.09
10	POKÓJ TECHNIKA	14.24
11	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6.65
12	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4.55
13	ZESŁIZG x2	4.80 x 2
14	SCHOWEK	3.95
15	PRZEJŚCIE DO GARAŻU	4.00
16	KOMUNIKACJA	51.60
17	W.C.	9.71
18	CZYSZCZENIE I SUSZENIE ODIĘŻY	25.29
19	SKŁAD ODIĘŻY	19.32
20	WENTYLATORNA	15.70
21	KOTŁOWNIA	46.86
22	PRALNIA I SUSZARNIA	29.20
23	SZATNIA "BRUDNA"	13.64
24	SZATNIA "BRUDNA"	12.10
25	UMYWALNIA	28.60
26	SZATNIA "BRUDNA"	13.47
27	KORYTARZ	36.00
RAZEM		462.41
28	GARAŻ	650.00
29	WIARSTAT	45.00
30	POM. NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	12.58
31	POM. NA SPRZĘT EKOLOGICZNY	45.63
32	POM. NA ŚRODKI GAŚNICZE	14.27
32	POM. NA WODOMIERZ	5.60
RAZEM		773.08
33	MYJNIA	112.30
34	SUSZARNIA WĘZY	4.66
RAZEM		116.96
OGÓŁEM		1352.45

Powierzchnia użytkowa całkowita: 1801.59m

ŚCIANY (warstwy opisano od wewnątrz budynku)

parter:

- I - I ściana trójwarstwowa: gazobeton 24cm, styropian 8cm, obmurowka z cegły licowej 12cm
- II - II ściana dwuwarstwowa: gazobeton 24cm, styropian 12cm, okładzina z płytek 2cm - nie wchodzi w zakres stanu surowego.
- III - III ściana trójwarstwowa: gazobeton 24cm, styropian 6cm, obmurowka z cegły licowej 12cm

piętro:

- IV - IV ściana dwuwarstwowa: gazobeton 24cm, styropian 14cm
- Ocieplenia ściany dwuwarstwowej nadziemna nie wchodzi w zakres stanu surowego przekroju II i IV..

UWAGI:

- RYСУNKI WYKONAWCZE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM.
- RYСУNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
- Na rzucie zaznaczono usytuowanie otworów na przewody instalacyjne. Otwory w ścianach nośnych i stropach należy wykonywać w oparciu o rysunki branżowe.
- Lokalizacja wnek na tablice elektryczne i złącze główne wg. projektu branżowego.
- Wymiary wnek na grzejniki wg. wykonawczego projektu branżowego.
- Wysokość pomieszczeń w świetle konstrukcji 3.50m.
- Rzędne na rysunku dotyczą docelowego poziomu posadzek

UWAGA:

Montaż okien i drzwi nie wchodzi w zakres stanu surowego otwartego.
Na rysunku znajdują się opisy okien i drzwi do wykonania otworów.
Przybory sanitarne nie wchodzi w zakres stanu surowego otwartego
Ocieplenie ściany dwuwarstwowej nadziemna nie wchodzi w zakres stanu surowego -przekroju II-II .

Mazowieckie Biuro Projektów <MAPRO> w Płocku

OBJEKT	Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul.Popładzińskiej 8 na działkach nr2874/1 i 2874/2	NR UNOWY	6/08
ZAMAWIAJĄCY	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku , ul. Wyszogrodzka 1a	BRANŻA arch.	
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - DO STANU SUROWEGO	SKALA	1: 100
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Małgorzata Gontarek	NR UPR	95/94
PROJEKTOWAŁ		SPECJALNOŚĆ	architektoniczna
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Mirosława Gardecka-Szykiedans	POOPS	15.07.2013
		NR RYS.	3W